

Стандартные выпрямительные диоды: сортировка по корпусу и напряжению

Тип выпрямительный диод

Код	$U_{Г\text{ макс.}}$ [В]	I_f [А]	$I_{f\text{ макс.}}$ [А]	$U_f @ I_f$ [В]	Корпус
P600A	50	6	6	900 м	P600
SB160	60	-	1	700 м	DO15
SB360	60	-	3	700 м	DO201
1N4002	100	1	1	1,1	DO41
GL1B	100	-	1	1,2	MINIMELF
1N5393	200	1,5	1,5	1,4	DO15
1N5402	200	3	3	1,2	DO201AD
S1D	200	-	1	1,1	DO214
S2D	200	2	2	1,1	DO214AA
1N4003	200	1	1	1,1	DO41
1N5395	400	1,5	1,5	1,4	DO15
S2G	400	2	2	1,1	DO214AA
BY298	400	4	2	1,3	DO27
1N4004	400	1	1	1,1	DO41
BY550/400	400	-	5	1	Ø5,4x7,5mm
P600G	400	6	6	900 м	P600
1N5397	600	1,5	1,5	1,4	DO15
BY229/600	600	20	7	1,85	DO220
1N4005	600	1	1	1,1	DO41
BYM10-600	600	1	1	1,1	MELF
BY500/600	600	-	5	1,3	Ø5,4x7,5mm
BY550/600	600	-	5	1	Ø5,4x7,5mm
1N5062	800	1	1	1,2	DO15
1N5398	800	1,5	1,5	1,4	DO15
BY399-DIV	800	3	3	1,25	DO201AD
S2K	800	2	2	1,1	DO214AA
BY299	800	3	2	1,3	DO27
P600K	800	6	6	900 м	P600
1N5399	1 к	1	1,5	1	DO15
1N5408	1 к	3	3	1,2	DO201AD
BYG21M-E3/TR	1 к	1	1,5	1,6	DO214AA
S2M	1 к	2	2	1,1	DO214AA

1N4007	1 К	1	1	1,1	DO41
GL1M	1 К	-	1	1,2	MINIMELF
BY550/1000	1 К	-	5	1	Ø5,4x7,5mm
P600M	1 К	6	6	900 М	P600
BYW56	1 К	1	2	1	SOD57
BY527	1,25 К	1	2	1	SOD57
BY133	1,3 К	2	1	1,3	DO15
BY255	1,3 К	3	3	1,1	DO27
BY359/1500	1,5 К	20	10	1,8	DO220
BY359X/1500	1,5 К	20	10	1,8	DO220
BY228	1,5 К	5	3	1,5	SOD64
BY1600	1,6 К	-	3	1,1	DO201
BY269	1,6 К	400 М	800 М	1,25	SOD57
EM516	1,8 К	2	1	1,3	DO15
BY2000	2 К	-	3	1,1	DO201
BY203/20	2 К	200 М	250 М	2,4	SOD57